# SUBARU JUSTY ALLRAD 1000/1200



### **SUBARU JUSTY 1000 ALLRAD**





#### Einer der preiswertesten Allrad-Pkw Deutschlands. Mit 5-Gang-Getriebe.

Ein Kompakter mit Pep. Da ist alles drin und dran, was Spaß beim Fahren macht: Ein kraftvoller 55 PS-Motor, der den JUSTY 1000 in nur 16,4 sec. von 0 auf 100 km bringt und auf eine Höchstgeschwindigkeit von 145 km/h.

Sparsam und umweltfreundlich ist er auch: Der 3-Zylinder-Motor begnügt sich mit Normalbenzin und ist dank serienmäßigem Oxydations-Katalysator steuerfrei nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Auto, mit dem Sie fröhlich durch die Stadt kurven können mit kleinem Wendekreis und leichtgängiger Lenkung. Und ein Pkw, der Sie auch bei rutschiger Fahrbahn nicht im Stich läßt, weil Sie bei widrigen Straßen- und Wetterverhältnissen ganz einfach den SUBARU Allrad-Antrieb zuschalten können - per Knopfdruck.

## **SUBARU JUSTY 1200 ALLRAD**



#### Super in der Kompaktklasse. Mit ECVT-Automatik oder 5-Gang-Getriebe.

Ein Kompakter mit Spitzentechnologie für ein einzigartiges Fahrerlebnis. Sie konzentrieren sich
noch aufs Gasgeben, Bremsen
und Lenken. Alles andere macht
die völlig neu entwickelte ECVTAutomatik für Sie. Die ECVT-Automatik arbeitet stufenlos, sanft und
völlig ruckfrei beim Anfahren und
während der Fahrt.

Für Fahrer mit sportlichem Temperament – der JUSTY 1200 mit optimal abgestimmtem 5-Gang-Getriebe.

Dazu der leistungsstarke Motor mit Mehrventil-Technik in zwei Versionen: Schadstoffarm und mit Schubabschaltung oder mit modernstem Motor-Management – mit computergesteuertem Vergaser und Schubabschaltung plus umweltfreundlichem, geregeltem 3-Wege-Katalysator. Beide Motoren mit Abgasrückführung. Und alle Modelle mit dem Sicherheitsplus der SUBARU Allrad-Technologie.

Alles über technische Daten und Komplettausstattung lesen Sie auf den Seiten 16 bis 19.



## TECHNIK AUF EINEN BLICK.





Frontscheibe mit Intervall-Scheibenwischer und Wisch/Waschanlage





Kindersicherung hinten bei 5-Türern



2 Außenspiegel – beim JUSTY 1200 von innen verstellbar



Halogen-Scheinwerfer

Serienmäßige Sicherheits- und Komfort-Ausstattung	JUSTY 1000 Allrad	JUSTY 1200 Allrad	JUSTY 1200 Allrad	JUSTY 1200 Allrad
● serienmäßig	3 oder 5 Türen	3 oder 5 Türen	3 oder 5 Türen	3 oder 5 Türen
- nicht lieferbar	5-Gang	5-Gang	5-Gang	ECVT-Automatik
□ gegen Aufpreis	Oxydations- Katalysator		geregelter Katalysator	geregelter Katalysator
Frontantrieb	•	•	• Kutalysatol	Katalysatol
Zuschaltbarer Heckantrieb = 4-Rad-Antrieb	•	•	•	•
Einzelradaufhängung vome und hinten	•	•	•	•
Stabilisator hinten		-	•	
Innenbelüftete Scheibenbremsen vorne	•	•	•	•
Trommelbremsen hinten, selbstnachstellend	•	•	•	
Diagonales Zweikreis-Bremssystem	•	•	•	
Bremskraftverstärker	•	•	•	
Bremsdruckminderer für Hinterachse	•	•	•	
Zahnstangenlenkung	•	•		•
Lenkung mit variabler Übersetzung		•	•	
Intervall-Scheibenwischer mit Waschanlage, 2-stufig	•	•	•	•
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	•	•	•	
Elektrische Heckscheibenheizung	•	•		
Seitenscheibendefroster	•	•	•	•
Öldruck-Kontroll-Leuchte	•	•	•	
Temperaturanzeige für Kühlflüssigkeit	•	•	•	•
Sicherheits-Monitor	•	•	•	
Kontroll-Leuchte für 4-Rad-Antrieb	•	•	•	
Bremsflüssigkeitsstand-Warnleuchte	•	•	•	•
ade-Kontroll-Leuchte	•	•	•	
Drehzahlmesser	•	•	•	
Digitaluhr	•	•	•	
Zündabhängige Lichtschaltung (Parklicht muß von Hand zugeschaltet werden)	•	•		
Automatik-Sicherheitsgurte vorne	•	•	•	
Automatik- und ein Becken-Sicherheitsgurt hinten	•	•	•	
löhenverstellbare Kopfstützen vorne	•	•	•	
iegesitze vome		•	•	•
Geteilte Rücksitzlehnen, einzeln umklappbar 50:50	•	•	•	•
eppichboden in Fahrgast- und Gepäckraum	•	•	•	•
on innen entriegelbare Heckklappe	•	•	•	•
Sepäckraum-Beleuchtung (nur bei der 5türigen Ausführung)	•	•	•	•
lalogen-Scheinwerfer		•	•	•
cheinwerfer-Reinigungsanlage			•	•
lückfahr-Scheinwerfer	•	•	•	
ebel-Schlußleuchte	•	•	•	•
erbundglas-Frontscheibe	•	•	•	
ntegrierter Spoiler vome				

Serienmäßige Sicherheits- und Komfort-Ausstattung	JUSTY 1000 Allrad 3 oder 5 Türen	JUSTY 1200 Allrad 3 oder 5 Türen 5-Gang	JUSTY 1200 Allrad 3 oder 5 Türen 5-Gang geregelter Katalysator	JUSTY 1200 Allrad 3 oder 5 Türen ECVT-Automatik geregelter Katalysator
● serienmäßig – nicht lieferbar □ gegen Aufpreis	5-Gang Oxydations- Katalysator			
Kühlergrill in Wagenfarbe	A -	•	•	•
Abrißkante in Heckklappe integriert	•	•	•	•
Erdwall-Unterbodenschutz	•	•	•	•
Seitenschutzleisten	•	•	•	•
Schmutzfänger vorne und hinten	•	•	•	•
Ein-Schlüssel-System	•	•	•	•
Kartentaschen links und rechts	•		•	•
Lautsprecher und Teleskop-Antenne	•	•	•	
2 von innen verstellbare Außenspiegel	•	•	•	•
Kosmetik-Spiegel – Sonnenblende	•	•	•	
Sportliche 2-Farben-Lackierung				
Sportliche Radvollabdeckung		•	•	•
Zusätzliche Heckklappenverriegelung (ohne Schlüssel von innen)	•	•	•	•



Nebelschlußleuchte



Scheinwerfer-Waschanlage – beim JUSTY 1200 mit Kat.



Breite Seitenschutzleisten



Schmutzfänger vorne und hinten

Technische Daten		JUSTY 1000 Allrad 3 oder 5 Türen	JUSTY 1200 Allrad 3 oder 5 Türen	JUSTY 1200 Allrad 3 oder 5 Türen	JUSTY 1200 Allrad 3 oder 5 Türen	
▶ serienmäßig			5-Gang	5-Gang	5-Gang	ECVT-Automatik
nicht lieferbar			Oxydations-		geregelter	geregelter
□ gegen Aufpreis			Katalysator		Katalysator	Katalysator
	motor, obenl. Nockenwelle, flüssigke	itsgekühlt	- 0	•	•	•
Mehrventiltechnik			•			
Transistor-Zündung Kennfeld gesteuerte Zündanlage		:	•		•	
						Startautomatik
Schubabschaltung				•	•	•
Choke mit magnetischer Abschaltung		•		- 1	-	
ydations-Katalysat			•		-	-
o-Wege-Katalysator/US 83				•	•	
łubraum		ccm	997	1189	1189	1189
eistung		kW (PS)/min	40 (55) 6000	50 (68) 5600	49 (67) 5600	49 (67) 5600
nax. Drehmoment		Nm/min	80 / 3600	97 / 3600	95 / 3600	95 / 3600
Sohrung/Hub		mm	78 x 69,6	78 x 83	78 x 83	78 x 83
erdichtungsverhältn	nis		9,5:1	9,1:1	9,1:1	9,1:1
Höchstgeschwindigkeit km/h		145	155	150	145	
Frontantrieb mit per Knopfdruck zuschaltb. Heckantrieb = 4-Rad-Antrieb		•	•	•		
i-Gang-Getriebe			•	•	•	-
CVT-Automatik					-	•
eergewicht 3/5-Türe	er	kg	790/805	820/835	830/845	850/865
ulässiges Gesamtge	ewicht	kg	1250	1350	1350	1350
Nutzlast 3/5-Türer		kg	460/445	530/515	520/505	500/485
Dachlast		kg	50	50	50	50
Anhängelast gebrem	st bis 8% Steigung*	kg	950	950	950	950
Anhängelast gebrem	st bis 12 % Steigung	kg	800	800	800	800
Anhängelast ungebre	emst	kg	400	400	400	400
Bereifung/Stahlgürte	el .		145 SR 12	165/65 R 13	165/65 R 13	165/65 R 13
ankinhalt		_1	35	35	35	35
Vendekreis		m	9,8	9,8	9,8	9,8
Bodenfreiheit, voll-/u		mm	105/175	105/175	105/175	105/175
Gepäckraum, variabe	el (nach VDA-Meßmethode) bis		1000	1000	1000	1000
Benzinverbrauch nach DIN 70030 Normalbenzin**	90 km/h/100 km 120 km/h/100 km Stadt km/h/100 km		5,5 7,5 7,5	5,8 7,8 8,2	5,8 6,7 7,6	5,7 6,2 6,9
Getriebe- Übersetzungen	1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Rückwärtsgang		3,07 1,70 1,14 0,79 0,68 3,46	3,07 1,70 1,14 0,79 0,68 3,46	3,07 1,70 1,14 0,79 0,68 3,46	variable Automatik von 2,50 bis 0,50

<sup>\*</sup>Erhöhung möglich \*\*Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand werden sich in der Praxis Werte für den Kraftstoffverbrauch ergeben, die von den nach dieser Norm (DIN 70030) ermittelten Werten abweichen können.